

PULIDOR DE ARROZ VERTICAL CON TRES SECCIONES DE PIEDRAS ABRASIVAS

Serie: CDA

El pulidor de arroz de la serie CDA es el más eficiente blanqueador de arroz del mercado. Su sistema de blanqueado por medio de tres secciones de piedras verticales cilíndricas de esmeril en combinación con frenos de caucho con ajuste automático mantiene una invariable calidad durante el proceso de pulido y le proporciona excelentes beneficios a su molino:

1. Mayor obtención de granos enteros
2. Menos roturas en las puntas del grano
3. Intenso nivel de blancura
4. Menor consumo de energía por tonelada procesada

Características Generales:

- Duraderas Cribas Pulidoras en acero inoxidable endurecido con sólidas guías para mantener la uniforme distribución del arroz dentro de la cámara de pulido.
- Frenos de hule endurecido aprobados bajo normas alimenticias y sanitarias.
- Sistema totalmente automático de ajuste de presión de frenos para obtener y mantener el máximo rendimiento y mínimo de quebrados.
- Sistema indicador con alarma audible para avisar la última etapa de los frenos.
- Motor eléctrico incorporado TEFC de 50 HP, 60Hz/3Ø
- Panel de Control incorporado, con amperímetro digital, botoneras, luces, etc.
- Panel Eléctrico completo con arrancador magnético tipo Estrella Delta para el motor principal del Pulidor y arrancador para el motor del Ventilador Extractor.
- Incluye todos los componentes, temporizador, etc.
- Ventilador Extractor de alta eficiencia con motor eléctrico incorporado una completa succión y recolección del polvillo y reducción de temperatura del arroz en la cámara de pulimento.
- Ciclón Colector de polvillo con soportes y lote de tuberías de interconexión.
- Incluye 1 set completo de repuestos: cedazos / frenos.



CDA-60C



CDA-100C



CDAC-100C



CDS-60A

Especificaciones

Modelo	Capacidad Ton / Hr.	HP	RPM	Peso Neto Kg	Dimensiones (mm)		
					L	W	H
CDA-20C	1.5 – 2	25 – 30	600	875	1310	940	2030
CDA-40C	3 – 4	40 – 50	500	1134	1600	1165	2330
CDA-60C	4 – 6	50 - 60	400	1500	1700	1210	2760
CDA-100C	7 – 10	75 – 100	285	2780	2420	1560	2830
CDAC-100C	7 – 10	75 – 100	285	2780	2420	1560	2830
CDS-20C	1.5 – 2	25 – 30	600	837	1310	700	2030
CDS-40C	3 – 4	40 – 50	500	1110	1600	770	2330
CDS-60C	4 – 6	50 – 60	400	1463	1700	930	2760